



# Lubrificantes Linha Motos



# MOTO



## MOTOR 4 TEMPOS

### RACING 4T 5W-40 10W-40 10W-50 10W-60 15W-50



Lubrificante sintético para os motores a 4T de alto desempenho. A sua fórmula avançada garante o menor atrito com a máxima proteção de todos os componentes do motor, especialmente da embreagem e da caixa de velocidades, proporcionando uma sensação mais suave e silenciosa. Resultados comprovados em competição e em condições extremas.

- API SN
- JASO T 903:2016 MA2

### RACING OFF ROAD 4T 10W-40

Lubrificante sintético para motores a 4T de alto desempenho, indicado para as motos de off-road nas diversas modalidades, como o trial, enduro e cross. Oferece uma elevada proteção do motor em condições extremas, como altas temperaturas e longos períodos de funcionamento. Garante o máximo rendimento em competição ou fora dela devido à sua baixa volatilidade e à sua formulação exclusiva que garante a longevidade do motor.

- API SN
- JASO T 903:2016 MA2

## MOTOR 2 TEMPOS

### RACING MIX 2T

Lubrificante semi-sintético para os motores a 2T com baixas emissões de gases. A sua formulação previne a formação de depósitos no sistema de escape. Produto recomendado para motores de mistura prévia e auto-lub.

- JASO M 345 FD
- ISO L EGD
- TISI 1040
- Aprilia DFI
- API TC





### SMARTER MATIC MB 4T 10W-30

Lubrificante sintético de alta qualidade indicado para motores a 4T de alto desempenho e com propriedades de economia de combustível. Contém aditivos especiais que melhoram a lubrificação e o controle de atrito. Este aditivo compõe o nível de qualidade JASO MB.

- API SN
- JASO T 903:2016 MB

### SMARTER SYNTHETIC 4T 10W-40

Lubrificante sintético para os motores a 4T. A sua fórmula garante uma excelente estabilidade térmica e máxima proteção de motores de média e alta cilindrada, de um, dois, três ou quatro cilindros.

- API SN
- JASO T 903:2016 MA2

### SMARTER SCOOTER MB 4T 10W-40

Lubrificante semi-sintético especialmente desenvolvido para scooters com motores a 4 tempos e embreagem seca que requeiram um lubrificante de baixo atrito. A sua fórmula proporciona uma excelente proteção ao desgaste, uma alta estabilidade à oxidação e a máxima proteção do motor ao garantir o melhor desempenho tanto num regime de utilização urbano, com arranques e paragens sucessivas, como em rodovias, onde a scooter atinge velocidades mais elevadas.

- API SL
- JASO T 903:2016 MB

### SMARTER V-TWIN CUSTOM 4T 20W-50

Lubrificante sintético (formulado com bases do grupo IV), especialmente desenvolvido para lubrificação de motores V-TWIN, que garante uma proteção muito elevada do motor, da transmissão primária e da caixa de velocidades. Recomendado para utilização em motos de alto desempenho com motores V-TWIN dos fabricantes HARLEY DAVIDSON, Indian, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, BMW e Ducati.

- API SN
- JASO T 903:2016 MA2

### SMARTER SPORT 4T 10W-30 10W-40 15W-50

Lubrificante semi-sintético para motores a 4T. O seu grau de viscosidade assegura uma excelente proteção no arranque nas mais variadas temperaturas ambiente. Garante uma melhor lubrificação nas distintas partes do motor e um menor desgaste dos seus componentes.

As suas características viscosimétricas bem como a sua baixa volatilidade contribuem para otimizar os consumos. Bom poder detergente/dispersante, o que assegura uma total limpeza de todos os órgãos do motor. O adequado índice de fricção permite evitar o deslizamento dos discos de embreagem minimizando o seu desgaste prematuro.

- API SL
- JASO T 903:2016 MA2

### RIDER 4T 20W-50

Lubrificante mineral para motores a 4T de baixa, média e alta cilindrada. A sua viscosidade permite efetuar longos percursos sem grandes consumos de lubrificante.

- API SL
- JASO T 903:2016 MA2





## TRANSMISSÃO

### QUALIFIER TRANSMISSION 75W

Lubrificante sintético para transmissões de motos. Melhora a rapidez e precisão das mudanças de velocidade. Lubrificante recomendado para condições severas de utilização.

- API GL-4/GL-5

### QUALIFIER TRANSMISSION 10W-40

Lubrificante sintético para caixas de velocidades. Prolonga a vida de todos os componentes da caixa de velocidades, reduz os ruídos mecânicos e pela sua viscosidade facilita o arranque a frio.

- API SN
- JASO T-903:2016 MA & MA2

## PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

### QUALIFIER FORK OIL SAE 5W 10W 15W

Fluido hidráulico sintético para suspensões e amortecedores de motos. Excelentes propriedades antioxidantes, anticorrosivas e anti-desgaste. Adequado tanto para uso desportivo como normal.

- DIN 51524 parte 2 - HLP

### QUALIFIER DOT 5.1 BRAKE FLUID 500 ml

Fluido hidráulico com **elevado ponto de ebulição** para sistemas de frenagem de motos que trabalhem em condições severas e recomendam o nível de qualidade DOT 5.1 ou DOT 4. Produto com elevado ponto de ebulição.

**Não deve ser misturado com líquidos hidráulicos com um nível de qualidade diferente.**

- FMVSS 116-DOT 5.1
- SAE J-1703/J-1704
- ISO 4925
- Homologado INTA UNE 26-409 subclasse A

### QUALIFIER DOT 4 BRAKE FLUID 500 ml

Fluido hidráulico para sistemas de frenagem de motos que trabalhem em condições severas que recomendam o nível de qualidade DOT 4 ou DOT 3. **Não deve ser misturado com líquidos hidráulicos com um nível de qualidade diferente.**

- FMVSS 116-DOT 4
- SAE J-1703/J-1704
- ISO 4925
- Homologado INTA UNE 26-109-88



### QUALIFIER COOLANT ANTIFREEZE OAT 50%

Líquido refrigerante recomendado para todo tipo de circuitos de refrigeração, incluindo os de alumínio. Previne avarias pela excelente capacidade de dissipar o calor a altas temperaturas de funcionamento e pelo baixo ponto de congelação do líquido de refrigeração, por suportar até -38 °C. Contém aditivos específicos que previnem a corrosão e a formação de depósitos no sistema.

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306
- BS 6580

### QUALIFIER CHAIN DRY 400 ml

Spray lubrificante sintético para correntes de transmissão. A sua fácil aplicação e elevada aderência, permite minimizar perdas e manter o pneu e roda limpos. A sua fórmula com base em teflon maximiza a resistência à água e permite manter o seu desempenho em todo tipo de ambientes, mesmo a altas temperaturas. Este spray lubrificante é caracterizado pelo marcador de cor branca. É indicado para a lubrificação de correntes com ou sem o-ring's.

### QUALIFIER CHAIN 400 ml

Spray lubrificante sintético para correntes de transmissão. A sua fácil aplicação e elevada aderência, permite minimizar perdas e manter o pneu e roda limpos. Excelente capacidade de carga, anti-desgaste e anticorrosão. Resistente à água mantendo as propriedades em ambientes úmidos, Contém teflon e é indicado para correntes com e sem o-ring's.

### QUALIFIER BRAKE & PARTS CONTACT CLEANER 300 ml

Spray desengordurante para discos e pastilhas de freio. Remove gordura, óleo, sujeira, líquido de freio e outros contaminantes de qualquer parte da moto, deixando as superfícies limpas e secas. Atua com grande rapidez sobre a zona sem necessidade de esfregar, evaporando facilmente sem deixar resíduos.

### QUALIFIER DEGREASER & ENGINE CLEANER 300 ml

Spray para limpar e desengordurar os motores das motos. Devido ao seu grande poder de penetração permite eliminar todo o tipo de sujidade e gordura em todas as partes metálicas do motor.

### QUALIFIER CLEANER & POLISH 400 ml

Spray de limpeza das partes metálicas, de fibra e plástico da moto. Limpa a sujeira, a gordura e restos de insetos sem necessidade de utilizar água. Abrilhanta e protege as superfícies cromadas, pintadas e de plástico.



Produtos desenvolvidos no  
REPSOL TECHNOLOGY LAB,  
EUROPA





**REPSOL**

Serviço de Apoio ao Cliente

**213 119 000**

[lubrificantes.repsol.com/pt](http://lubrificantes.repsol.com/pt)

@Repsol Lubrificantes y Especialidades S.A.

